

## PGT´s Spoltunna

En komplett och färdigmonterad enhet för spolning av kollektor & värmesystem.

Innehåller en kraftig pump och har både blandningsfunktion och flödesvändare som standard.

Finns i olika storlekar 80, 140, 190 L.

Den har kraftiga hjul som gör den enkel att köra runt även på lite ojämna underlag.

### Funktion

Fyll upp tunnan med vätska, säkerställ att pumpen är fylld med vätska innan du startar den.

Blandningsventilen ställs i öppet läge.

Starta pumpen.

När vätskan är färdigblandad stänger man blandningsventilen och vätskan pumpas ut i systemet via 4-vägs ventilen.

Önskar man byta flödesriktning vrider man på 4-vägs ventilen ett kvarts varv.

Vi rekommenderar att man öppna blandningsventilen innan man byter flödesriktning för att minska hastigheten på vätskan.

Returen går sedan igenom ett partikelfilter (60 micron) för att fånga upp oönskade partiklar innan den går tillbaka till tunnan. Partikelfiltret är enkelt att byta.

Levereras med kamlock-kopplingar på slangarna för att underlätta montering och demonteringen av dem. Slangarna är 2,5 meter som standard. Önskas andra längder så kolla med oss för pris.

### Pumpen 6" 1x230V

Pumpen levererar max 90L/min och har ett max tryck på 7 bar. Manövreras enkelt med en on/off knapp på startboxen. Levereras med 1,5 meter kabel inkl. en stickkontakt.

Priserna gäller tom 1 / 2 -2024

| Modell | Artikelnr | Pris         |
|--------|-----------|--------------|
| 80L    | 7350608   | Kontakta oss |
| 140L   | 7350610   |              |
| 190L   | 7350612   |              |

