

SWITCHMATIC , Kombinerad tryckströmbrytare/motorskydd som maximerar Skyddet för din pump.

Passar alla pumpar och är lätt att ställa in.

Följande skydd är inbyggda såsom:

- Torrkörning med automatisk återstart.
- Överlastskydd utifall pumpen går trögt.
- Skydd mot överfrekventa start /stop, om luftmängden i membrantanken / hydroforen är för låg.

Switchmatic 2T 3fas modellen har dessutom skydd mot under/överspänning. Inställbar mellan 0-10Amp, 0,5-12Bar.

Switchmatic 1fas är inställbar mellan 0-16Amp, 0,5-8Bar.

Båda är IP55 kapslade och har G8invgg lekande mutter som anslutning.

Vid behov kan switchmatic kopplas samman med ytterligare en enhet och då automatiskt styra driften av 2st. pumpar med alternerande drift och samkörning av pumparna. I displayen visar aktuellt tryck alternativt strömförbrukning i Amp.

Larmkoder visas i display för att underlätta eventuell felsökning i systemet.



Artnr	Modell	Tryck (bar)	Amp	Ansl	Pris(Brutto)
7107899	2 1x230V	0,5-8	0-16	G8	1250
7107898	2T 3x400V	0,5-12	0-10	G8	2550